



## TECHNISCHES MERKBLATT

### Silberfarbe Hitzebeständig

Seite 1 von 2

- Künstlerfarbe
- Schnelltrocknend
- bis 650 °C beständig

**Produkteigenschaften:** Lösungsmittelhaltige, schnelltrocknende Künstlerfarbe. Geruchslos und hitzebeständig für Innen.

**Anwendung:** Silberfarbe für innen besitzt gute Haft- und Hitzebeständigkeit (bis zu ca. 650° C). Für Anstriche von Öfen, Ofenrohre, Heizkörper, Dampfrohre, Dampfkessel usw.

**Produktdaten:**

**Lieferform:** 100 g, 1 kg BDO

**Lagerung:** Kühl und trocken im unangebrochenem Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

**Farbton:** silber

**Technische Angaben:**

**Verbrauch:** pro Anstrich: ca. 130g/m<sup>2</sup>

**Verdünnung:** Aromatische Lösungsmittel wie z.B. UV 80

**Verarbeitung:**

**Untergrund:**

Der Untergrund muss trocken, frei von Wachs, Fett und Staub sein.

**Vorbehandlung:**

Bereits vorhandene Anstriche restlos entfernen. Bei Metallanstrichen die gereinigten und entfetteten Teile mit Metallgrund versehen. Feuerverzinktes Eisen erfordert - einwandfreie Verzinkung vorausgesetzt - keinen Auftrag einer Rostschutzgrundierung. Für eine bessere Haftung empfehlen wir jedoch, auch für feuerverzinkte Flächen einen Auftrag mit Dekor Allgrund.

**Verarbeitung:**

Der Auftrag erfolgt durch Streichen oder Spritzen

**Wichtige Hinweise**

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht



## TECHNISCHES MERKBLATT

### Silberfarbe Hitzebeständig

Seite 2 von 2

bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich

Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.