

## TECHNISCHES MERKBLATT

### DEKOR FERTIGSPACHTELMASSE

Seite 1 von 1

#### Technische Daten:

- Art des Werkstoffes:** FERTIGSPACHTELMASSE gebrauchsfertig ist eine basische universal Verputz- und Glättmasse
- Lieferkonsistenz:** gebrauchsfertig angeteigt
- Anwendungsbereich:** innen
- Farbe:** weiß
- Bindemittelbasis:** Kalkhydrat – Methylhydroxyethylcellulose
- Verpackung:** 1, 8 und 20 kg Gebinde (Standardverpackung)
- Verbrauch:** ca. 1,2 kg Spachtelmasse pro m<sup>2</sup>/mm
- Verarbeitungszeit:** ca. 4 Stunden
- Dichte:** 1,45 g/cm<sup>3</sup>
- PH-Wert:** ca. 10
- Lagerung:** 12 Monate lagerfähig  
kühl, aber nicht unter + 5 °C. Dose nach Gebrauch gut verschließen.  
**„Für Kinder unerreikbaar aufbewahren“**
- Entsorgung:** Spachtelreste in der Dose antrocknen lassen, diese können über den Hausmüll entsorgt werden. Die Dose kann wiederverwertet werden (recyclingfähig), deshalb „restentleert“ geeigneter Sammelstelle übergeben.

Diese Angaben sind nach bestem Wissen entsprechend dem heutigen Stand der Erkenntnisse und Prüftechnik zusammengestellt. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und der Verarbeitungsmethoden kann eine Verbindlichkeit nicht übernommen werden.