

TECHNISCHES MERKBLATT

FUSSBODENHOLZÖL

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

Produktart: Geruchsmildes Pflegeöl zum Schutz und zur Konservierung von unbehandelten Hölzern mit Wachs.

- Eigenschaften:**
- Ideales Pflegemittel für Holz-Böden
 - Gutes Eindringvermögen, zieht tiefenwirksam ein
 - Trocknet an der Oberfläche vollständig ab
 - Nach Trocknung geruchlos, wasser- und schmutzabweisend
 - Frischt alte, stumpfe Holzoberflächen auf
 - Belebt die natürliche Holzmaserung
 - Ergibt gleichmäßige, seidige Oberflächen
 - Leicht zu verarbeiten.

Enthaltene Stoffe: Alkydharz, Pigmente, Öle, Lösungsmittel und Additive.

Wirkung: Durch ausgezeichnete Tiefenwirkung werden alte und stumpfe Holzoberflächen belebt, gepflegt und aufgefrischt.

Verbrauch: 1,00 Liter reicht bei zweimaligem Auftragen für ca. 8 - 12 m² je nach Holzart und Saugfähigkeit.

Technische Daten: Dichte/20°C ca. 0,845 - 0,850 g/c³
Viskosität/20°C >30 sec. (gemäß EN 535)
Trocknung (20°C/60 % rel. Luftfeuchte)
Durchtrocknung nach ca. 24 Stunden.
Überarbeitbar nach ca. 5 Stunden.

Farbton: farblos, weiß

Lagerung: im Originalgebinde und nicht über +30°C lagern.
Originalverschlossen mindestens 10 Jahre lagerfähig.
Abfülldatum siehe Chargenaufkleber!

Liefergebinde: 1 und 5 Liter

TECHNISCHES MERKBLATT

FUSSBODENHOLZÖL

Seite 2 von 2

Anwendungsbereich

Für Holzböden, Sichtblenden, alte und neue Möbel wie Tische, Stühle, Bänke etc., zur Pflege verschiedener Hölzer. Frischt das Holz auf und feuert die Maserung an.

Verarbeitung

Vorbereitung: Holz reinigen, **trocknen lassen** und eventuell mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen (Schleifstaub nicht einatmen). Entstauben.

Fußbodenholzöl ist gebrauchsfertig. Das Öl mit einem Pinsel oder einem sauberen, weichen Tuch dünn und gleichmäßig auftragen. Nach Trocknung – ca. 5 Stunden – ein zweites Mal auftragen. Zur Erzielung besonders schöner Oberflächen bei altem Hartholz ist ein dritter Auftrag empfehlenswert. Anschließend ca. 24 Stunden trocknen lassen. Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen.

Besondere Hinweise

Gebrauchs- und Warnhinweise: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

Produkt nicht spritzen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten.

Die mit Fußbodenholzöl getränkte Tücher und Lappen in dichtschießenden Behältern entsorgen (z.B. Kunststoffsäcke), sodass keine Luft dazukommt. Sonst Gefahr der Selbstentzündung.

Europäischer VOC-Gehalt: EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat: A/f - Minimal filmbildende Lasuren): 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 590 g/l VOC.

Entsorgung: Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall Sammelstelle).

Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 11 (Farb- und Lackabfälle)

Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Wassergefährdungsklasse WGK 2 (Selbsteinstufung)

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): entfällt.