

TECHNISCHES MERKBLATT

SCHIMMELENTFERNER

Seite 1 von 4

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche:

Flüssiges Desinfektionsmittel zur Beseitigung von Schimmel, Keimen und Bakterien im Innen- und Außenbereich.

Inhaltsstoffe:

7,5% bzw. 79,5 g/l Natriumhypochlorit, Wasser.

Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich.

Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.

BAuA:

Reg.-Nr. N-29965.

Eigenschaften:

Beseitigt Schimmel.

Bekämpft Keime und Bakterien.

Reinigt und desinfiziert.

Wirkt gegen Pilz-, Moos- und Algenbefall.

Farbton:

gelblich

Gebindegrößen:

0,5lt, 1lt, 5lt

II. Technische Daten

Lieferform:

Flüssig

Dichte/20°C:

ca. 1,2 – 1,10 g/cm³

Löslichkeit in Wasser: mischbar

Verarbeitungstemperatur: Ab +5°C.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge: Schwamm.

TECHNISCHES MERKBLATT

SCHIMMELENTFERNER

Seite 2 von 4

Untergründe: Fliesenfugen, Wandfarben auf Dispersionsbasis, mineralische Untergründe (Beton, Putz etc.), Duschkabinen, Fensterrahmen.

Anmerkung: Fliesen können Glasur-Risse haben, so dass die Behandlung zu Oberflächenverfärbungen führen kann.

Nicht geeignet für Leimfarben, Pflanzen, Hölzer, Textilien, Teppiche, Kork und Metalle (Bleichwirkung).

Vorarbeiten:

Nicht zu behandelnde Flächen vorher gut abdecken.

Weitere Vorarbeiten (Schimmelentfernung) sind nicht erforderlich.

Verdünnen:

Schimmelentferner ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

Anwendung:

Vorsicht: Schimmelentferner nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) entstehen können.

EU-Kennzeichnung sowie Gebrauchs- und Warnhinweise beachten.

Die mit Schimmel befallende Fläche aus ca. 10-15 cm Entfernung satt besprühen. Die Einwirkzeit von Schimmelentferner ist sehr stark von der Intensität des Schimmelbefalls abhängig und kann zwischen einigen Minuten und bis zu 12 Std. betragen.

Achtung: Bei Fliesenfugen und dauerelastischen Ver fugungen darf die Einwirkzeit nur 5-10 Min. betragen. Danach mit Wasser abwaschen. Sollte noch Schimmel vorhanden sein, kann der Vorgang nach 30 Min. wiederholt werden.

Nach ausreichender Einwirkzeit muss Schimmelentferner mit Wasser abgewaschen werden und die Flächen ca. 12 Std. ablüften.

Räume gut lüften.

TECHNISCHES MERKBLATT

SCHIMMELENTFERNER

Seite 3 von 4

Nachbehandlung:

Nach ausreichender Abluftzeit sowie vollständiger Trocknung des Untergrunds kann die behandelte Fläche weiter bearbeitet werden.

Reinigung der Werkzeuge:

Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen.

IV. Besondere Hinweise



Gefahr

Gefahrenhinweise

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Kann die Atemwege reizen.

Sehr giftig für Wasserorganismen.

Sicherheitshinweise

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Unter Verschluss aufbewahren.

In korrosionsbeständigem Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.

Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Bitte beachten Sie die EU-Kennzeichnungshinweise und Produktinformation.

TECHNISCHES MERKBLATT

SCHIMMELENTFERNER

Seite 4 von 4

Europäischer VOC-Gehalt:

Entfällt.

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):

Entfällt.

Lagerung und Entsorgung:

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 070301. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.