

TECHNISCHES MERKBLATT

Wandlasur matt, seidenmatt, glänzend

Seite 1 von 2

Produktbeschreibung: lösemittelfreie Wandlasur zur dekorativen farblichen Gestaltung im Innenbereich.

Anwendungsbereiche: Innen. Dekorative Wand- und Deckengestaltung. Untergründe: Putze, Tapeten, Beton, Porenbeton, Gipskartonplatten, Naturstein, Holzfaser-, Span-, Hartschaumplatten.

Eigenschaften: Lösemittelfrei, mittlerer Glanz. Besonders lange Offenzeit, scheuerbeständig, dauerelastisch.

Packungsgröße: 1, 5 lt.

Technische Daten:

Dichte	1,12 g/cm ³
Viskosität	pastös
Glanzgrad	matt, seidenmatt, glänzend
Mindestverarbeitungstemperatur	+ 10°C
Verbrauch	ca. 80 - 100 ml/m ²

Untergrundvorbereitung: Allgemeines Merkblatt "Untergrundvorbereitung" beachten. Bei kritischem Untergrund sind Vorversuche erforderlich. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von losen Teilen, Staub, Öl, Fett und sonstigen als Trennmittel wirkenden Substanzen sein. VOB für Anstricharbeiten, Teil C, Abs. 3.1.1. und 3.1.4. beachten.

Kalk-/Zementputze, Kalksandstein, Ziegel, Dispersions- und Silikatfarben, Kunstharzputze, Tapeten und Glasfaserwandbeläge: Ohne Vorbehandlung beschichten. Nicht festhaftende Tapeten restlos entfernen.

Gipsflächen: Eventuell vorhandene Sinterhaut abschleifen, mit Tiefengrund LF grundieren.

Lacke und glänzende Oberflächen: Anrauen

Nicht tragfähige Beschichtungen: Lacke und Dispersionen mit Abbeizer entfernen und mit Wasser nachwaschen (örtliche Abwasser-Vorschriften beachten). Mit Tiefengrund LF grundieren.

Leimfarbenanstriche, Kleister, Makulaturreste: Abwaschen und mit Tiefengrund LF grundieren.

Schimmelbefallene Flächen: Vorhandenen Schimmel gründlich entfernen. Anti-Pilz-Konzentrat verdünnt vorstreichen.

Löcher und Risse im Putz: Mit Füllspachtel ausbessern und mit Tiefengrund LF grundieren.

Verarbeitung: Zuerst ist ein Grundanstrich mit Latexfarbe aufzubringen. Matte Wandfarben sind wegen der starken Saugfähigkeit nicht geeignet.

Vor der Verarbeitung ist die Wand-Lasur mit dem gewünschten Farbton der Voll- und Abtönfarbe zu mischen. Je nach gewünschter Intensität kann das Mischungsverhältnis variiert werden. Wenn der Grundanstrich getrocknet ist, wird die vorbereitete Wandlasur mit einer Rolle oder Bürste aufgebracht und unverzüglich mit dem spe-

TECHNISCHES MERKBLATT

Wandlasur matt, seidenmatt, glänzend

Seite 2 von 2

ziellen Wischhandschuh nachgewischt. Es ist empfehlenswert, zu zweit zu arbeiten; die Farbe darf während der Verarbeitung nicht antrocknen.

Reinigung und Entsorgung: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel:

Flüssige Produktreste	EAK 080112
Ausgetrocknete Produktreste	EAK 170904

Gefahrenhinweise/Sicherheitsratschläge: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Deklaration der Inhaltsstoffe: Polyvinylacetat-Dispersion, Additive und Wasser.
Konservierungsmittel: Isothiazolinon-Derivate.
Weitere Hinweise: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform und Farbtöne:

Lieferform: 2,5 l – Gebinde

Farbton: farblos

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde stets wieder gut verschließen.