

webermur Spachtelputz extra

Spachtelputz

Kunstharzvergüteter Trockenfeinstmörtel für innen und außen

Anwendungsgebiet

- zur Herstellung eines Streichgrundes bei Renovierungen
- zum Ausgleichen und zum Glätten von Unebenheiten
- zum Schließen von Rissen und Sprüngen

Produkteigenschaften

- hohe Haftfestigkeit
- hohe Rissefreiheit
- einfache Verarbeitung

Anwendungsgebiet

Die spezielle Anwendung liegt in der Herstellung des Streichgrundes bei Renovierungsarbeiten mit **weber-ton** Anstrichen. **webermur Spachtelputz extra** dient zum Ausgleich und Glätten von Unebenheiten, sowie als Überzug zur Herstellung völlig glatter Flächen, weiters zum Schließen von Rissen und Sprüngen. Für Innen- und Außenflächen geeignet.

Produktbeschreibung

webermur Spachtelputz extra ist kunstharzvergüteter Trockenfeinstmörtel.

Zusammensetzung

anorganische und organische Bindemittel, Füllstoff, Weißzement

Produkteigenschaften

- besitzt hohe Haftfestigkeit und Rissefreiheit auch in stärkeren Schichten
- leicht verarbeitbar

Technische Werte

Qualitätssicherung

webermur Spachtelputz extra unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

Allgemeine Hinweise

- Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln. Verbrauchsangaben beziehen sich auf die Mindest-Putzdicke.
- Unterste Temperaturgrenze bei der Verarbeitung: +5° Celsius für Umluft und Baukörper. Direkte Regeneinwirkung und Sonneneinstrahlung vermeiden.

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss fest und frei von Staub und Schmutz sein.
- Als Unterputz eignet sich jeder feste, wenig oder schlecht wasseraufnahmefähige Untergrund.
- Vor dem Spachteln ist der Untergrund von Staub und Schmutz zu reinigen, lose Putzteile sind zu entfernen.

Verarbeitungsschritte

- Die Spachtel ist durch allmählichen Zusatz von reinem Wasser zu einer spachtelfähigen Masse anzurühren. Mischungsverhältnis ca. 2:1.
- Die Spachtel ist auf den vollkommen ausgetrockneten Untergrund, ohne vorzunässen, mittels Stahlspachtel oder bei größeren Flächen mit dem Stahlglättbrett aufzutragen. Eventuelle Stoßstellen und Grate sind mit Karborundumstein oder Schleifpapier abzuschleifen.

webermur Spachtelputz extra

Spachtelputz

- Die Spachtel ist nach Austrocknung weiß und zeichnet sich durch hohe Haftung und Rissefreiheit auch in stärkeren Schichten aus.

Verbrauch / Ergiebigkeit

pro mm Schichtdicke : ca. 1,0 kg

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit
Sack	25 kg
